

# HST-Power Produktdatenblatt

## Maße:

Länge:	130 mm
Breite:	185 mm
Höhe:	57 mm



## Ausführung

Kontaktanzahl:	4
Anzahl Leitungsanschlüsse:	2
Anzahl Steckanschlüsse:	2
Belegte Kontakte:	2-Schwarz, 6-Braun, 8-Grau, Schutzleiter-Grün Gelb

## Technische Kennwerte:

Leiterquerschnitt:	0,2...4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom:	16A
Bemessungsspannung:	450V
Leiterarten:	Eindräftige, Mehrdräftige, Feindräftige Leiter
Abisolierlänge:	11mm
Durchmesser Zuleitungen:	10 – 14 mm
Steckzyklen (Stecker):	500
Schutzart:	IP66 Bei beidseitig angeschlossen Leitungen und Steckern
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	II
Verschmutzungsgrad:	3
Temperaturbereich:	-20... +75°C
Umgebungstemperatur 24 Std:	60°C

## Material und Farbe

Werkstoff Gehäuse:	Polycarbonat
Farbe Gehäuse:	Lichtgrau
Werkstoff Verschraubungen:	Polyamid
Farbe Verschraubungen:	Grau
Werkstoff Anbaugehäuse:	Polycarbonat
Farbe Anbaugehäuse:	Tiefschwarz

## Normen und Zulassungen

Normen:	EN 60664 IEC 61984
Zulassungen:	CE

